

EXPANDMAX é um aditivo plastificante que proporciona uma compensação na retração natural das argamassas pela ação de expansão moderada, evitando fissuras.

PROPRIEDADES:

EXPANDMAX acrescenta às argamassas as seguintes características:

- Argamassas mais leves e estáveis, eliminando a exsudação.
- Por sua característica de expansão moderada, permite o completo fechamento de espaços vazios.
- Reduz ou evita trincas e fissuras.
- Fácil aplicação e excelente aderência a substratos cimentícios e fibro cimento.
- Permite obter excelentes acabamentos.
- Compátivel com todos os tipos de cimentos Portland.

COMPOSIÇÃO:

A base de cargas minerais e isento de cloretos.

APLICAÇÃO:

EXPANDMAX é recomendado para o preenchimento de espaços vazios, encunhamentos e a melhor fixação de marcos e contra-marcos de portas e janelas. Argamassas produzidas com **EXPANDMAX** devem ser bem misturadas até se obter uma perfeita homogeneização.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicado o **EXPANDMAX** deverá ser previamente umedecida, mas não encharcada.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Adicionar o **EXPANDMAX** ao cimento seco e usar a menor quantidade possível de água, devido a maior plasticidade que o produto proporciona às argamassas.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Preparar a argamassa usando 1 parte de cimento Portland, 3 partes de areia média e 1% de **EXPANDMAX** misturados com a massa de cimento. Para um melhor desempenho do produto, a argamassa deve ter consistência seca e ser utilizada em, no máximo, 40 minutos após a mistura da água, a uma temperatura média de 25° C.

ENCUNHAMENTOS

- Deixar uma fresta de 3 cm entre a alvenaria e a estrutura e socar bem a argamassa no interior da fresta para um perfeito preenchimento dos espaços vazios.
- O encunhamento deverá ser feito, no mínimo, 14 dias após o assentamento da alvenaria.

CONSUMO:

EXPANDMAX é usado na proporção de 1% sobre o peso do cimento.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

EXPANDMAX não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos e aplicar creme hidratante. Em caso de inalação acidental, remover para ambiente fresco e ventilado, e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Caixa de 3,0 kg e Caixa de 16,0 kg.