

**DESMOLTON MD** é uma composição oleosa, biodegradável emulsificada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas.

#### PROPRIEDADES:

**DESMOLTON MD** facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Alto rendimento. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

#### COMPOSIÇÃO:

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados.

#### APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado o **DESMOLTON MD** deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Em recipiente limpo, diluir uma parte do **DESMOLTON MD** em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o **DESMOLTON MD** à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o **DESMOLTON MD** antes de cada reaproveitamento da fôrma.

Após a aplicação do **DESMOLTON MD**, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

#### CONSUMO:

100 a 200ml/m<sup>2</sup>.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Oleos vegetais, gordura animal.
COR	Branco amarelado
DENSIDADE kg/L	0,95 – 1,0
pH	4,0 – 6,0
VISCOSIDADE (copo Ford n2) s	48 - 60

#### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**DESMOLTON MD** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

#### VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

#### EMBALAGENS:

Balde de 18 litros e Tambor 200 litros.