

MAXPREN LAJE Preto é uma emulsão à base de polímeros e asfalto emulsionado em água, de fácil aplicação, ótima elasticidade e excelente durabilidade.

PROPRIEDADES:

MAXPREN LAJE Preto é indicado especialmente para impermeabilização de calhas de concreto, lajes de cobertura, terraços, marquises, jardineiras, áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço), etc.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão Asfáltica modificada com polímeros.

APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicada **MAXPREN LAJE Preto** deverá estar limpa, isenta de partículas soltas, regularizada, com caimento mínimo de 1% para os ralos. A superfície deve estar umedecida, porém não saturada. Devem ser aplicadas no mínimo 3 demãos cruzadas de **MAXPREN LAJE Preto**, obedecendo o consumo mínimo de 3 Kg/m². Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pêlo. Aplicar a primeira demão de **MAXPREN LAJE Preto** diluída em 30% de água, deixar secar bem. As demãos seguintes devem ser aplicadas sem diluição, até atingir o consumo mínimo. Entre a 2^a e a 3^a demão utilizar tela de poliéster.

Após a aplicação, **MAXPREN LAJE Preto** não deve ficar exposto ao tempo, devendo receber uma proteção de argamassa, de um (1) centímetro, preparada com SELATON.

CONSUMO:

Aproximadamente 1,0 Kg/m²/demão.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

MAXPREN LAJE Preto não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.